

## Rörelsevakt IS 2140 ECO



Rörelsevakt IS 2140 ECO är en sensor från Steinel för detektering av mindre ytor inom- och utomhus, t.ex. större toalett, hall, entré, vid garage, uppfarter, fasader. Räckvidd på 10 meter för gående personer som rör sig längs med sensorn (ej rakt emot). Sensorhuvudet kan vridas i höjd- och sidled.

IS 2140 har helautomatisk funktion och är främst avsedd för tänd/släck av belysningsarmaturer. Reglage på undersidan för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Enkel installation med stort kopplingsutrymme.

**Användningsområde:** Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som förråd, kapprum, toalett, hall, vid garage, uppfarter, fasader.

**Utförande:** Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Inställning av funktioner med vred i underkant av sensorn.

**Montage:** Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5-3,5 meter. över golvet, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman via parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

**Anslutning:** I underkant, även anslutning direkt från rörutlopp bakifrån, två anslutningshål Ø 15 mm. Plint 3x1,5 mm<sup>2</sup> + jordskruv.

**Maximal belastning:** Max belastning 4 st LED-drivdon. 1000W resistiv last.

**Sensor:** IR-sensor. Max 14 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 140 °. Temperaturstabiliserad räckvidd. Sensorn kan vridas 180° i sidled och 90° i höjdlid. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling). Efterlystid: 10 sek-35 min.

**Omgivningstemperatur:** -20°C - +50°C

**Skyddsklass:** IP54

**Spänning:** 230/240 V AC, 50 Hz

**Mått (h x b x d):** 95 x 70 x 86 mm

**Övrigt:** Finns hörnfäste för ytterhörn, vit (631765), svart (631864).

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E1301474 - IS 2140 ECO, vit

E1301475 - IS 2140 ECO, svart

### Tillbehör

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)