

Rörelsevakt IS 2180 ECO



Tack vare den moderna och eleganta designen passar rörelsevakt IS 2180 ECO från Steinel in i de mest skiftande miljöer. Rörelsevakt IS 2180 ECO har helautomatisk funktion för tänd/släck av belysningsarmaturer och används för detektering av gående personer. Väggmontage, inom- och utomhus, försedd med effektiv och driftsäker multilins. Sensorns bevakningsvinkel är 180° vilket ger möjlighet att övervaka större ytor.

IS 2180 ECO är inte lämplig för detektering av stillasittande personer, se istället kategori närvarovakt. Dolda reglage (bakom fronten som är låst med en skruv i underkant), för inställning av skymningsnivå och efterlystid.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering i olika miljöer.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Inställning av funktioner med vred, dolt placerade under frontkåpan. Frontkåpan är låst med skruv i underkant.

Montage: Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,0-3,5 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman via parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

Anslutning: Underifrån alt. bakifrån, två anslutningshål Ø 10 mm. Plint 3×1,5 mm².

Maximal belastning: Max 4 st LED-drivdon, HF-don, drosslar, 1000W resistiv last.

Sensor: Max 12 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 180°. Multilins som är vändbar för enkel inställning av maximal räckvidd.

Avskärmningar medföljer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling), efterlystid: 10 sek-15 min.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP54

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått (h x b x d): 120 x 78 x 55 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E1301472 - Rörelsevakt IS 2180 ECO, vit

E1301473 - Rörelsevakt IS 2180 ECO, svart

Tillbehör

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se