

Rörelsevakt IS 2360-3 ECO



Rörelsevakt IS 2360-3 ECO är en rörelsevakt för takmontage från Steinel. Rörelsevakten har helautomatisk funktion för tänd/släck av belysningsarmaturer och används för detektering av gående personer. IS 2360-3 kan användas i många olika miljöer såväl inom- som utomhus med en montagehöjd ända upp till 6 meter. Använd gärna IS 2360-3 i carport, garage, större förråd, passage. Den är inte lämplig för detektering av stillasittande personer, se istället närvarovakt i Steinels serie Control Pro eller True Presence.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering i olika miljöer. t.ex.entré, carport, passage, förråd, mindre garage m.m.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Inställning av funktioner med vred, dolt placerade under täckringen.

Montage: Tak. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5-6,0 m. över golv, optimal montagehöjd för bästa detektering och känslighet är 2,8 meter. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

Anslutning: Från sidan alt. ovanifrån, två anslutningshål Ø 15 mm. Plint 4x2,5 mm².

Maximal belastning: Max 4 st LED-drivdon, HF-don, drosslar, 1000W resistiv last.

Sensor: IR-sensor med tre pyrosensorer, detekteringsområde Ø 24 meter (dvs 12 meter ut från sensorn), detekterar gående personer som ej rör sig rakt emot sensorn. Bevakningsvinkel 360°. Skymningsnivå 2-1000 lux (frånkoppling), efterlystid 5 sek-15 min.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP54

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått (Ø x D): 121 x 57 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E1301470 - Rörelsevakt IS 2360-3 ECO, vit

E1301823 - Rörelsevakt IS 2360-3 ECO, svart

Tillbehör

E1312120 - Skyddsgaller tak - vägg (grund)

□

Karl H Ström, Verktugsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se