

## Närvarovakt Control Pro IR SLIM KNX



**\*\*Produkten har utgått, ersätts av närvarovakt Control Pro IR Micro KNX V3\*\***

Control Pro Slim KNX är en närvarovakt för styrning av ljus och VVK. Tack vare teknik med Retina-lins, är den synliga delen av närvarovakten extremt liten, bara 4 mm sticker ner från taket. Det innebär att sensorn knappast är synlig för betraktaren utan smälter in i miljön. Control Pro Slim KNX kan användas i kontor, klassrum, konferensrum, väntrum, reception m.m. där den tillförlitligt detekterar närvaro av personer i ett område av 4x4meter. Separat inkopplingsbox placeras ovan undertaket.

**Användningsområde:** Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, konferensrum, reception, matsal etc.

**Utförande:** Närvarovakt med anpassningsbara funktioner via fjärrkontroll. 1- eller 2-kanaler. Inställbar tillslagsfördröjning för kanal 2. Helautomatisk/halvautomatisk, ingång för manuell tändning via strömställare (maximal tot. ledningslängd strömställare-sensor 50 m) master-/slavfunktion. Separat inkopplingsbox. Standard längd mellan inkopplingsbox och sensorenhet 0,5 m. Skarvsladd 6 m finns som tillbehör.

**Montage:** Tak. Montagehöjd 2,5 - 3,5 meter över golv.

**Sensor:** Närvaroområde 4x4 meter (sittande personer) vid montagehöjd 2,8 meter, gående personer 4x4 meter även vid rörelse rakt emot sensorn). Övriga höjder se tabell i bruksanvisning sid. 10. Bevakningsvinkel 360°. Skymningsnivå inställbart i 8 olika förinställda lägen, från 10 lux till dagsljus (frånkoppling av ljusrelä). OBS, alla inställningar av funktioner måste utföras med fjärrkontroll.

**Anslutning:** Via KNX-buss.

**Sensorns strömförbrukning:** Max 10 mA.

**Omgivningstemperatur:** 0°C - +40°C

**Skyddsklass:** IP20

**Mått:** 77 x 77 x 60 mm

**Leverantör:** Steinel

## Art nr

E1738063 - Närvarovakt Control Pro IR SLIM, KNX \*\*Utgått\*\*

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)