

Närvarovakt Control Pro IR SLIM KNX



****Produkten har utgått, ersätts av närvarovakt Control Pro IR Micro KNX V3****

Control Pro Slim KNX är en närvarovakt för styrning av ljus och VVK. Tack vare teknik med Retina-lins, är den synliga delen av närvarovakten extremt liten, bara 4 mm sticker ner från taket. Det innebär att sensorn knappast är synlig för betraktaren utan smälter in i miljön. Control Pro Slim KNX kan användas i kontor, klassrum, konferensrum, väntrum, reception m.m. där den tillförlitligt detekterar närvaro av personer i ett område av 4x4meter. Separat inkopplingsbox placeras ovan undertaket.

Användningsområde: Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, konferensrum, reception, matsal etc.

Utförande: Närvarovakt med anpassningsbara funktioner via fjärrkontroll. 1- eller 2-kanaler. Inställbar tillslagsfördröjning för kanal 2. Helautomatisk/halvautomatisk, ingång för manuell tändning via strömställare (maximal tot. ledningslängd strömställare-sensor 50 m) master-/slavfunktion. Separat inkopplingsbox. Standard längd mellan inkopplingsbox och sensorenhet 0,5 m. Skarvsladd 6 m finns som tillbehör.

Montage: Tak. Montagehöjd 2,5 - 3,5 meter över golv.

Sensor: Närvaroområde 4x4 meter (sittande personer) vid montagehöjd 2,8 meter, gående personer 4x4 meter även vid rörelse rakt emot sensorn). Övriga höjder se tabell i bruksanvisning sid. 10. Bevakningsvinkel 360°. Skymningsnivå inställbart i 8 olika förinställda lägen, från 10 lux till dagsljus (frånkoppling av ljusrelä). OBS, alla inställningar av funktioner måste utföras med fjärrkontroll.

Anslutning: Via KNX-buss.

Sensorns strömförbrukning: Max 10 mA.

Omgivningstemperatur: 0°C - +40°C

Skyddsklass: IP20

Mått: 77 x 77 x 60 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E1738063 - Närvarovakt Control Pro IR SLIM, KNX **Utgått**