

## Rörelsevakt SensIQ Slim KNX V3



SensIQ Slim KNX är en rörelsevakt från Steinel för exakt detektering av gående personer vid gårdsplaner, uppfarter, lastkajer, runt industrifastigheter, skolor, kyrkor, parkeringsgarage m.m. Sensorn är försedd med fyra IR-sensorer som bevakar 300° och en maximal räckvidd på 20 meter. Bevakningsområdet kan individuellt ställas in individuellt i tre riktningar. Som tillbehör finns stolpfäste för montage på stolpar och master. Nya versionen, benämnd V3, av SensIQ Slim i KNX-utförande har en helt ny mjukvara många nya funktioner. Version V3 ersätter alla tidigare versioner av Steinels KNX-sensorer.

**Användningsområde:** Utomhus, för rörelsedetektering.

**Utförande:** 2 utgångar (1 bit/1 byte, dim-värde eller scen), samt två utgångar reserverade för konstantljusreglering med individuellt inställbart offset. detektera separat från varje pyro (4 stpyro). Underkryps skydd separat kanal (1 bit). Utgång för ljusreläfunktion (1 bit). 2 logikmoduler med upp till 4 ingångar (AND/OR/XOR). Möjligt att För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se kalibreringsinstruktioner.

**Montage:** Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 1,8-5,0 meter högre eller lägre montagehöjd rekommenderas ej. Optimal montagehöjd är 2,5 meter.

**Anslutning:** Via KNX-buss. Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel från sida.

**Sensor:** Fyra IR-sensorer som ger 1360 bevakningszoner, bevakningsvinkel 300°. Tre individuellt ställbara segment ger enkel och exakt inställning av detekteringsområde. Detekteringsområde max 20 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehöjd 2,5 meter. Extra pyrosensor som detekterar närrområde sk. underkrypskydd. Se tabell i bruksanvisning för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder.

**Omgivningstemperatur:** -20°C - +50°C

**Sensors strömförbrukning:** Max 12,5 mA.

**Skyddsklass:** IP54

**Elektriska data:** 220-240 V AC, 50/60 Hz

**Mått (B x H x D):** 114 x 74 x 128 mm

**Övrigt:** SensIQ finns även i utförande On/Off relä 230V (COM1). Hörnfäste för ytterhörn medföljer. Fjärrkontroll RC9 medföljer också.

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E1739936 - Rörelsevakt SensIQ Slim KNX V3, vit

E1739937 - Rörelsevakt SensIQ Slim KNX V3, svart

059583 - Rörelsevakt SensIQ Slim KNX V3, antracit

## Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1300599 - Stolpfäste rörelsevakt SensIQ Slim

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)