

Strålkastare XLED PRO ONE



Strålkastare XLED PRO ONE är en familj av tåliga och energieffektiva strålkastare. Strålkastarhuvud av aluminium med kraftfulla kylflänsar ger effektiv kylning av LED och driftdon. Använd XLED PRO ONE vid uppfart, gårdsplan, parkeringsplats, runt fastighet, fasad etc. XLED PRO ONE finns med eller utan rörelse-sensor samt med tre olika ljusflöden. Modell med rörelsesensor kan även lysa med trygghetsskapande grundljus när ingen rörelse är detekterad av sensorn. För enkel och snabb driftsättning medföljer fjärrkontroll till version med rörelsesensor.

Utförande: LED-strålkastare med strålkastarhuvud av pressgjuten aluminium med kraftfulla kylflänsar av metall som leder bort överskottsvärme. Väggfäste av aluminium. Strålkastarhuvudet kan vinklas 0-180° (dvs riktas ner eller rakt upp). IK03.

Montage: Vägg med montagehöjd 2-6 m. Högre eller lägre montagehöjd rekommenderas ej. Två fästhål c/c 80 mm.

Anslutning: Två införingshål med strypnippel för anslutning bakifrån. För anslutning av utanpåliggande ledning används förhöjningsram E7766906. Plint 3x2,5 mm² (fas, nolla, jord).

Effekt: 17,7W systemeffekt.

Ljuskälla: LED. Ljusflöde 2236 lm. Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 3, Ra 80-89. Färgtemperatur 3000K.

Omgivningstemperatur: -20°C - +40°C

Skyddsklass: IP44, klass I

Elektriska data: 220-240V, 50/60Hz

Energiklass: E (läs mer om energiklassningen här)

Mått (H x B x D): 182 x 229 x 230 mm

Övrigt: Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC – Active Thermo Control) som övervakar drifttemperaturen i strålkastarna. Vid för hög temperatur i strålkastaren minskas spänningen fram till LED-ljuskällorna vilket sänker temperaturen.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7766901 - XLED PRO ONE, antracit

Tillbehör

E7766906 - Förhöjningsram XLED PRO ONE

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se