

Sensorarmatur Connect R30 Plus kvadratisk



Sensorarmatur Connect R30 Plus till skillnad mot "vanliga" Connect serie R möjlighet till separat uppljus som grundljus. Connect serie R är en flexibel och slimmad armaturfamilj som ger en jämn och behaglig ljusbild. Med smart Bluetooth Mesh-styrning kan ljussättning enkelt anpassas för energieffektiva lösningar, från trapphus till moderna kontorsmiljöer. Serien finns i tre storlekar, med rund eller kvadratisk kupa.

Använd Steinels Connect-app för att ställa in armaturens funktioner som belysningsgrupper, grannzoner, grundljusscenarier, skymningsvärde, sensors räckvidd m.m. Inställningarna sparas i en kostnadsfri molntjänst. Connect serie R kan utan problem kommunicera med andra Steinel Bluetooth Mesh produkter som relä, sensorer, tryckknappar m.m.

Skyddsklass: IP40, klass II

Montage: Tak, vägg. Inomhus. Rekommenderad montagehöjd för tak 2-4 meter. Tre fästhål.

Anslutning: Två införingshål Ø 20 mm med strypnippel. Snabbkopplingsplint 2 x 2 x 2,5 mm².

Utförande: Stomme och kupa av polykarbonat IK07. Ovansidan av kupan har ljusslitsar som ger indirekt ljus. Kommunikation via Bluetooth Mesh.

Sensor: HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-10 meter. Sensors räckvidd kan dämpas i fyra olika riktningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek-60 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. (frånkopplad).

Ljuskälla: 23,4W systemeffekt. Ljusflöde 2813 lm (3000K), 2964 lm (4000K). Livslängd 100.000h L70 vid 25°C. Ra>80, SDCM 3. Grundljus inställbart 5-100%, efterlystid för grundljus kan ställas in 10-30 min eller konstant. Nivå för maxljus kan ställas in 5-100% av fullt ljusflöde.

Omgivningstemperatur: -20°C - + 40°C

Elektriska data: 220-240V, 50-60Hz.

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen.

Övrigt: Nödljusmodul finns som tillbehör, ger ett ljusflöde på 107 lm vid spänningsbortfall. R10,R20 och R30 med nödljusmodul är godkänd enligt EN 60598-2-22, dock måste alla utrymmen ljusberäknas så att de uppfyller kraven för utrymningsvägar enligt SS-EN 1838. Modulen har helautomatiskt självttest men även test-knapp för manuell funktionskontroll. Batteriernas laddningsstatus indikeras via grön/röd LED.

Alla inställningar av sensors funktioner utförs med Steinels gratis-app för mobil/surfplatta. Kommunikation från mobil sker via lösenordskyddad Bluetooth-anslutning.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7508058 - Sensorarmatur Connect R30 Plus kvadratisk, 3000K

E7508059 - Sensorarmatur Connect R30 Plus kvadratisk, 4000K

Tillbehör

E1302147 - Batteri backup TCL Pro
E7505800 - Nödljusmodul för Connect R10 R20 R30
E1302169 - Reläenhet REL5A Bluetooth Connect
E7955277 - Skyddsrummsbygel plafond
E1892838 - Tryckknapp PB2
E1892839 - Tryckknapp PB4
E7506907 - Täckskena för tak Serie R

