

Sensorarmatur Connect S30 rund



Sensorarmatur Connect S30 är uppföljare till Steinels sensorarmatur RS PRO LED S2 och ingår i familjen Connect S-serien. Connect S30 är precis som sin föregångare S2 en utmärkt armatur för energieffektivisering i kommunikationsytor och trapphus. Den är försedd med driftsäker rörelsesensor, Bluetooth-kommunikation samt många olika inställningsmöjligheter, vilket ger möjlighet att skapa en energieffektiv och trygg belysningsanläggning.

Connect S-serien har en stomme av metall med värmeavledande kylflänsar som effektivt leder bort överskottsvärme, dessutom en aktiv övervakning av drifttemperaturen. Tack vare sin unika design och genomtänkta konstruktion har Connect S-serien lång livslängd och mycket låg underhållskostnad. Armaturerna sammankopplas med varandra via den nya Bluetooth Mesh-standarden som erbjuder säker och krypterad kommunikation. Inställningar av armaturens funktioner är app-baserad och utförs via mobil med gratis-app Steinel Connect. I appen är det möjligt att skapa belysningsgrupper, grannzoner, grundljusscenerier, skymningsvärde, sensors räckvidd m.m. Connect S-serien finns i flera olika utföranden. **Läs mer och kom igång med driftsättning av serie S.**

Kapslingsklass: IP20

Skyddsklass: II

Montage: Tak, vägg. Inomhus. Rekommenderad montagehöjd för tak 2-4 meter. För optimal-detektering är rekommenderad montagehöjd 2,80 meter vid takmontage. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryprörl. Plint 2x2x2,5 mm².

Utförande: Stomme av pressgjuten silverlackerad aluminium. Kupa av akryl (PMMA). IK03.

Sensor: HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-8 meter. Sensors räckvidd kan dämpas i fyra olika riktningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek-60 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. (frånkopplad).

Effekt: 25,8W systemeffekt.

Ljuskälla: LED. Ljusflöde 2615 lm (3000K), 2747 lm (4000K). Median livslängd (EN 62717) är 100.000h L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grundljus och maxljus kan ställas in (dimras) 7-100% av fullt ljusflöde. Efterlystid för grundljus 10 sek-60 min. eller konstant på, men även beroende på omgivande dagsljus. Dimring med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.

Omgivningstemperatur: -20°C - +40°C

Elektriska data: 220-240V, 50-60Hz

Mått: Ø 350 x 83 mm

Tillbehör: Skyddsrumbygel E7955277.

Övrigt: Alla inställningar av sensorns funktioner måste ske med Steinels gratis-app för mobil/surfplatta t.ex. inställning av sensorns räckvidd, sensorns känslighet, nivå för grundljus och maxljus, efterlystid och skymningsnivå. **Läs mer och kom igång med driftsättning av serie S.**

Leverantör: Steinel

Art nr

E7508320 - Connect S30 rund, 3000K


E7508321 - Connect S30 rund, 3000K, 5-pack

E7508322 - Connect S30 rund, 4000K

E7508323 - Connect S30 rund, 4000K, 5-pack

Tillbehör

E7955277 - Skyddsrumbygel plafond



Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se