

Sensorarmatur Connect S20 IK10-IP65 Vandalsäker



Sensorarmatur Connect S20 IK10-IP65 Vandalsäker är uppföljare till Steinels sensorarmatur RS PRO LED S1 IP65 och ingår i familjen Connect S-serien. Den har samma tekniska egenskaper som "IP20- utförandet" S20. Tack vare den höga kapslingsklassen IP65 och armaturens konstruktion är det möjligt att använda armaturen i t.ex. kyl- och frysrum.

Connect S-serien har en stomme av metall med värmeavledande kylflänsar som effektivt leder bort överskottsvärme, dessutom en aktiv övervakning av drifttemperaturen. Tack vare sin unika design och genomtänkta konstruktion har Connect S-serien lång livslängd och mycket låg underhållskostnad. Armaturerna sammankopplas med varandra via den nya Bluetooth Mesh-standarden som erbjuder säker och krypterad kommunikation. Inställningar av armaturens funktioner är app-baserad och utförs via mobil med gratis-app Steinel Connect. I appen är det möjligt att skapa belysningsgrupper, grannzoner, grundljusscenarier, skymningsvärde, sensors räckvidd m.m. Connect S-serien finns i flera olika utföranden. **Läs mer och kom igång med driftsättning av serie S.**

Kapslingsklass: IP65

Skyddsklass: II

Montage: Tak, vägg. Utom-inomhus. Rekommenderad montagehöjd för tak 2-4 meter. För optimal-detektering är rekommenderad montagehöjd 2,80 meter vid takmontage. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Plint 2x2x2,5 mm².

Utförande: Stomme av pressgjuten silverlackerad aluminium. Kupa av polykarbonat. IK10-IP65 Vandalsäker.

Sensor: HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-8 meter. Sensors räckvidd kan dämpas i fyra olika riktningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek-60 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. (frånkopplad).

Effekt: 15,7W systemeffekt.

Ljuskälla: LED. Ljusflöde 1209 lm (3000K), 1284 lm (4000K). Median livslängd (EN 62717) är 100.000h L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grundljus och maxljus kan ställas in (dimras) 5-100% av fullt ljusflöde. Efterlystid för grundljus 10 sek-60 min. eller konstant på, men även beroende på omgivande dagsljus. Dimring med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.

Omgivningstemperatur: -20°C - +40°C

Elektriska data: 220-240V, 50-60Hz

Mått: Ø 300 x 71 mm

Tillbehör: Skyddsrumskydd E7955277.

Övrigt: Alla inställningar av sensors funktioner måste ske med Steinels gratis-app för mobil/surfplatta t.ex. inställning av sensors räckvidd, sensors känslighet, nivå för grundljus och maxljus, efterlystid och skymningsnivå. **Läs mer och kom igång med driftsättning av serie S.**

Leverantör: Steinel

Art nr

E7508316 - Connect S20, IK10-IP65, 3000K

E7508319 - Connect S20, IK10-IP65, 4000K

Tillbehör

E7955277 - Skyddsrumbygel plafond

□