

## Rörelsevakt Control Pro HF 360-2 BT IPD Slav



Control Pro HF 360-2 är en rörelsevakt som snabbt och tillförlitligt detekterar gående personer i olika typer av lokaler och ytor, t.ex. passage, kapprum, duschrum, större toalett m.m. Sensorn är också utmärkt för att detektera fordon i rörelse. Den kan även placeras bakom mjuka material t.ex. undertaksplatta för att "osynligt" detektera rörelser i lokalen. BT-slav utförandet används som trådlös slav-sensor till Steinels sensorer med integrerad Bluetooth, exempelvis HF 360-2, Hallway och True Presence i gränssnitt On/Off och DALI-2 APC. Den ger via Bluetooth information till mastern om närvaro och ljusnivå. Alla funktioner ställs in på mastern.

**Användningsområde:** Inomhus, för rörelsedetektering av gående personer i kommunikationsytor, omklädningsrum, större toalett m.m. Sensorn reagerar på rörelse från människa men kan med fördel användas i garage, förråd, där sensorn till skillnad mot en IR-sensor reagerar på rörelser från bilar, truckar, port eller dörr som öppnas.

**Utförande:** Finns i version för infällt eller utanpåliggande montage. Avsedd att användas som trådlös slav-sensor till Steinels rörelsevakter Control Pro HF360-2, Hallway och True Presence med gränssnitt On/Off relä 230V och DALI-2 APC. Inställning av sensorns funktioner utförs med Steinels gratis app Smart Remote.

**Montage:** Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa E1300699. Montagehöjd 2,5-4,0 meter, för optimal känslighet och räckvidd rekommenderas montagehöjd 2,8 meter.

**Anslutning:** 2x2,5 mm<sup>2</sup> (L, N).

**Sensor:** 5,8 GHz högfrequens-sensor (mikrovåg). Ställbart detekteringsområde diameter 1-12 meter samt ställbar känslighet. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn och som reagerar på alla typer av rörelse. Sensorn detekterar även genom mjuka och tunna material. Sensorns räckvidd kan dämpas begränsas med hjälp av medföljande avskärningar.

**Maximal belastning:** Sensorn har inte försedd med något ger relä utan ger endast trådlöst information om närvaro till mastern.

**Omgivningstemperatur:** -25 °C - + 55 °C

**Skyddsklass:** IP20 infälld, IP54 utanpåliggande

**Elektriska data:** 220-240 V AC, 50/60 Hz

**Mått:** Infälld 103 x 103 x 61 mm, utanpåliggande 123 x 123 x 57

**Tillbehör:** Infällnadsdosa för undertak (E1300699), skyddsgaller av vitlackerad metall (E1312032).

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E1301571 - Control Pro HF 360-2 BT IPD slav-sensor, infälld, vit

E1301572 - Control Pro HF 360-2 BT IPD slav-sensor, komplett utanpåliggande, IP54, vit

## Tillbehör

E1300699 - Infällnadsdosa för undertak

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

□

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)