

## Rörelsevakt Hallway BT IPD Slav



Rörelsevakt Hallway är försedd med två riktade HF-sensorer som snabbt och exakt detekterar gående personer i korridor, kulvert och passage. Sensorn bevakar ett område på 12,5 x 3 meter i båda riktningarna dvs totalt en yta på 25 x 3 meter. Hallway-sensorn reagerar på rörelse från gående människa, bil, truck, dörr, garageport etc. BT-slav utförandet används som trådlös slav-sensor till Steinels sensorer med integrerad Bluetooth, exempelvis HF 360-2, Hallway och TruePresence i gränssnitt On/Off och DALI-2 APC. Den ger via Bluetooth information till mastern om närvaro och ljusnivå. Alla funktioner ställs in på mastern.

**Användningsområde:** Inomhus, sensorn är speciellt anpassad för rörelsedetektering av gående personer i korridor, kulvert, passage etc.

**Utförande:** Finns i version för infällt eller utanpåliggande montage. Avsedd att användas som trådlös slav-sensor till Steinels rörelsevakter Control Pro HF360-2, Hallway och TruePresence med gränssnitt On/Off relä 230V och DALI-2 APC. Inställning av sensorns funktioner utförs med Steinels gratis app Smart Remote.

**Montage:** Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa E1300699. Montagehöjd 2,5-4,0 meter, för optimal känslighet och räckvidd rekommenderas montagehöjd 2,8 meter.

**Anslutning:** 2x2,5 mm<sup>2</sup> (L, N).

**Maximal belastning:** Sensorn har inte försedd med något ger relä utan ger endast trådlöst information om närvaro till mastern.

**Sensor:** Dubbla HF-sensorer som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Bevakningsområde 12,5 x 3 meter i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 25 x 3 meter. Detekteringsområdets längd kan individuellt ställas in i bägge riktningarna. Sensorn har hög känslighet även vid rörelse rakt emot vilket passar perfekt för detektering i smala utrymmen som korridor, kulvert, passage etc.

**Omgivningstemperatur:** -20 °C - + 50 °C

**Skyddsklass:** IP20 infälld, IP54 utanpåliggande

**Elektriska data:** 220-240 V AC, 50/60 Hz

**Mått:** Infälld; 103 x 103 x 67 mm. Utanpåliggande; 123 x 123 x 62 mm.

**Övrigt:** På särskild beställning finns Hallway även i svartlackerat utförande. Det omgivande ljuset kan inte kan tränga igenom ett svartlackerat täcklock, därför är det inte möjligt för ljussensorn att mäta nivån (luxtalet) för det omgivande ljuset. Detta gäller alla HF-sensorer med svartlackerat täcklock.

**Tillbehör:** Infällnadsdosa för undertak (E1300699), skyddsgaller av vitlackerad metall (E1312032).

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E1301580 - Hallway BT IPD slav-sensor, infälld, vit

E1301581 - Hallway BT IPD slav-sensor, komplett utanpåliggande, IP54, vit

## Tillbehör

E1300699 - Infällnadsdosa för undertak

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

□

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)