

Närvarovakt True Presence® BT IPD Slav



Närvarovakt True Presence® är en sensor med en avancerad sensorteknik som detekterar äkta närvaro. Genom att detektera mikrorörelser som uppstår vid andning är det möjligt att detektera en sovande eller en helt stillasittande person inom ett område på \varnothing 9 meter. Inom ett område \varnothing 15 meter fungerar sensorn som en traditionell närvaro-rörelsevakt och detekterar närvaro vid kontorsarbete samt rörelser från gående personer, dörr som öppnas m.m. Den är utmärkt att använda i många typer av miljöer där det är extra viktigt att snabbt och säkert detektera närvaro, allt från universitetets stora hörsal till vårdcentralens väntrum.

BT-slav utförandet används som trådlös slav-sensor till Steinels sensorer med integrerad Bluetooth, exempelvis HF 360-2, Hallway och True Presence i gränssnitt On/Off och DALI-2 APC. Den ger via Bluetooth information till mastern om närvaro och ljusnivå. Alla funktioner ställs in på mastern.

Användningsområde: Inomhus, för närvarodetektering i många olika typer av rum och lokaler.

Utförande: Finns i version för infällt eller utanpåliggande montage. Avsedd att användas som trådlös slav-sensor till Steinels rörelsevakter Control Pro HF360-2, Hallway och TruePresence med gränssnitt On/off relä 230V och DALI-2 APC. Inställning av sensorns funktioner utförs med Steinels gratis app Smart Remote.

Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa E1300699. Montagehöjd 2-4 meter ger True Presence® närvarodetektering. Montagehöjd 4-12 meter ger konventionell närvarodetektering av sittande personer som t.ex. utför arbete vid en dator (minsta rörelse 15 cm).

Anslutning: 2x2,5 mm² (L, N).

Maximal belastning: Sensorn har inte försedd med något ger relä utan ger endast trådlöst information om närvaro till mastern.

Sensor: True Presence® detektering \varnothing 9 meter (64 m²). Traditionell närvarodetektering \varnothing 15 meter, 177 m² (sittande personer), rörelsedetektering \varnothing 15 meter (gående personer). Exakt inställning av detekteringsområde i steg om 0,1 meter. Minsta detekteringsområde \varnothing 1 meter.

Omgivningstemperatur: -20 °C - +50 °C

Skyddsklass: IP20 infälld, IP54 utanpåliggande

Elektriska data: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Mått: Infälld; 103 x 103 x 50 mm. Utanpåliggande; 123 x 123 x 45 mm.

Mått synlig delar: Infälld; 103 x 103 x 19 mm. Utanpåliggande; 123 x 123 x 45 mm.

Övrigt: På särskild beställning finns True Presence® BT IPD även i svartlackerat utförande. Det omgivande ljuset kan inte tränga igenom ett svartlackerat täcklock, därför är det inte möjligt för ljussensorn att mäta nivå (luxtalet) för det omgivande ljuset. Detta gäller alla HF-sensorer med svartlackerat täcklock.

Tillbehör: Infällnadsdosa för undertak (E1300699).

Leverantör: Steinel

Art nr

E1301583 - True Presence® BT IPD slav-sensor, infälld, vit

E1301584 - True Presence® BT IPD slav-sensor, komplett utanpåliggande, IP54, vit

Tillbehör

E1300699 - Infällnadsdosa för undertak

□

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se