

## Armatyr RS PRO LED P2 Flat



Armatyr RS PRO LED P2 ingår i Steinels familj serie P som består av prisvärda sensor- och slavarmaturer avsedda för användning i olika utrymmen inomhus. Armatyr P2 är i motsats till övriga armaturer i serie P inte försedd med någon rörelse- eller ljussensor utan är tänkt att kopplas samman i grupp med en sensorarmatur eller för stand-alone användning. Modell P2 finns med ljusfärg 3000K och 4000K.

**Kapslingsklass:** IP54

**Skyddsklass:** II

**Montage:** Tak, vägg. Inomhus, utomhus. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser medföljer för anslutning via utanpåliggande ledning.

**Anslutning:** Två införingshål Ø 16 mm med stryknippel. Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm<sup>2</sup> (fas, nolla, tändtråd).

**Utförande:** Stomme och kupa av akryl (PMMA) med gängfastsättning. IK03.

**Effekt:** 14W systemeffekt. Effektfaktor 0,91.

**Ljuskälla:** LED. Ljusflöde 1653 lm (3000K), 1684 lm (4000K). Median livslängd (EN 62717) är 100.000h L80 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3.Dimring med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.

**Omgivningstemperatur:** -10°C - + 40°C

**Elektriska data:** 230V, 50Hz.

**Mått:** Ø 322 x 68 mm

**Övrigt:** RS PRO LED P2 finns även i version med sensor. RS PRO LED P2 kan kopplas samman i grupp via kabeldragning (se kopplingsschema i bruksanvisning) max 10 st P1-armaturer kan sammankopplas. Alla armaturer med sensor i gruppen fungerar då som master. Modell P2 och P3 finns även i sensorversion som nödljusarmatur. Den är försedd med en extra LED-modul som ger ljus (38 lm) vid spänningsbortfall.

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E7508545 - Armatyr RS PRO LED P2 Flat, 3000K (ej grundljusfunktion)

E7508546 - Armatyr RS PRO LED P2 Flat, 4000K (ej grundljusfunktion)

## Tillbehör

E7955277 - Skyddsrummsbygel plafond

