

## Rörelsevakt Control Pro HF 360 On/Off relä 230V + pf



\*\*Produkten har utgått, ersätts av Rörelsevakt Control Pro HF 360-2\*\*

Control Pro HF 360 från Steinel är en rörelsevakt som passar för rörelse-närvarodetektering i passager, större toaletter, kapprum, duschrum, garage etc. Sensorn bevakar ett runt område med ställbar räckvidd upp till 12 meter i diameter. Control Pro HF 360 är försedd med en HF-sensor som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc.

**Användningsområde:** Rörelsevakt för användning i miljöer som passager, större toalett, kapprum, omklädningsrum, trapphus, duschrum, garage. HF-sensorn reagerar på rörelse från människa, dörr, garageport, bil etc. vilket gör att man får en mycket snabb detektering. Sensorn kan placeras ovanför undertaket och detekterar genom undertaksplattan vilket är användbart för skolor, offentliga toaletter och andra utsatta platser.

**Utförande:** Automatisk eller manuell tändning. Modell On/Off relä 230V + pf är avsedd för belysningsstyrning i kombination med VVK och har automatiskt tillslag med möjlighet till tillslagsfördröjning. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på vakten eller via fjärrkontroll Smart Remote. Alla plastdetaljer av polykarbonat.

**Montage:** Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control PRO HF 360 passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. Montagehöjd 2,5-4 meter över golv.

**Anslutning:** Skruvplint 5x2,5 mm<sup>2</sup> (fas-nolla-tändtråd- anslutning för manuell tändning, anslutning för master/slavkoppling). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master, eller master-slav, dvs. samma modell av Control Pro kan fungera som master eller slav. Master- eller slavfunktion bestäms vid installation, se kopplingsschema.

**Maximal belastning:** Potentialfri kontakt, max belastning 1A. Kan anslutas till kontaktor/ mellanrelä.

**Sensor:** HF-sensor (fabrikat Steinel) som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Bevakningsområde 1-12 meter i diameter. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn. Sensorns räckvidd kan begränsas med hjälp av medföljande avskärmningar. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).

**Omgivningstemperatur:** -25 °C - + 55 °C

**Eftergång-/efterlystid:** On/Off relä 230V + pf är främst avsedd för styrning av VVK; 1 min - 2 timmar (steglöst) även med tillslagsfördröjning 0 sek-10 min.

**Skyddsklass:** IP20, med förhöjningsram blir produkten IP54.

**Spänning:** 230/240 V AC, 50 Hz

**Mått:** 120 x 120 x 56 mm

**Miljö:** Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

**Övrigt:** Control Pro HF 360 finns även i utförande DALI APC Master, DALI-2 IPD och KNX.

**Leverantör:** Steinel

## Art nr

E1312020 - Rörelsevakt, Control Pro HF 360, On/Off + pf (COM2) för dosa/förhöjningsram **\*\*Utgått\*\***

## Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1312033 - Förhöjningsram Control Pro

E1300699 - Infällnadsdosa för undertak

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

□