

Tryckknapps-enhet PC4 DALI-2



Tryckknapps-enhet PC4 är avsedd att användas tillsammans med Steinels sensorer True Presence, Hallway och Control Pro HF 360-2 i DALI-2 APC utförande. Den ger möjlighet att ansluta ytterligare fyra tryckknappar till sensorn. Tänd-släck, dimra eller aktivera scen via tryckknapp. Scenarier kan enkelt skapas via appen där man tilldelar varje tryckknapp ett scenario. All konfiguration görs via Steinels app Smart Remote.

Användningsområde: För utökning av antalet tryckknappsingångar till Steinels sensorer DALI-2 APC.

Utförande: Konfiguration av tryckknappens funktion görs via Steinels app Smart Remote. Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp. Till tryckknapps-enhet PC4 ansluts vanliga, standard, återfjädrande tryckknappar.

Montage: I dosa, min. 60 mm, lämpligen i närheten av tryckknapp.

Anslutning: 5×1,5 mm² för ingång för tryckknapp. 2 st anslutningar till DALI-buss. Max kabellängd mellan tryckknapps-enhet PC4 och tryckknapp är 50 cm.

Tryckknapps-enhets strömförbrukning: 2,7 mA vid 16V driftspänning (för strömförbrukning vid annan spänning se bruksanvisning).

Skyddsklass: IP20

Omgivningstemperatur: -20°C – + 50°C

Mått: Ø 50 x 16 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E1301587 - Tryckknapps-enhet PC4 DALI-2

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se