

Bordsbandslip TB 50



Den minsta och bästa i världen! För finslipningsarbeten och de flesta finkorrigeringsuppgifter. Robust, planfräst bord i pressgjuten aluminium (210 x 145 mm). Slipbandet lutar 90°. Skjutbart vinkelstopp för enkel- och dubbelgering. Stödbord för kontaktslipning. Slipar långa kanter, ändpartier, radier, geringar och, genom att vrida på arbetsstycket, exakta plana ytor i rät vinkel.

Dammfritt och rent arbete tack vare högeffektiv utsugning. Sliphastighet på 400 m/min. Används till mjukt och hårt trä, icke-järnmetaller, stål, plast (perspex- och PC-kort) och kork. Kraftfull drivning med en balanserad DC-motor. Enkelt bandbyte utan verktyg eftersom rullarna är fjäderbelastade. Finjustering av rullarna förhindrar att bandet rullas av i sidled. Den kompakta och lätta designen gör den enkel att stuva undan när arbetet är klart. Sugkanal med adapter för anslutning av dammsugare.

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Effekt: Sliphastighet 400 m/min

Mått: Bandmått 50 x 533 mm. Storlek 250 x 200 mm. Höjd 250 mm.

Vikt: 5 kg

Isolationsklass: I

Art nr

27030 - Bordsbandslip TB 50

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se