

## Fräsmaskin FF 250/BL



Borstlös direktdrivning. Ett bearbetningssystem med hög precision för fräsning, borring och hålförstoring. Tillverkat i Tyskland.

Förval för variabelt varvtal mellan 400 och 6 000 rpm. Digital valvtalsindikering. Spindeldockan kan svänga 360°, vilket indikeras på en skala. 230 V-drift. Den sofistikerade styrningen via rotorläge och varvtalsgivare garanterar högt vridmoment även i det lägre varvtalsområdet. Verktygshållare som använder spännhylsor av olika storlekar ER 16 (DIN ISO 15488). En vardera på 6, 8 och 10 mm ingår. Massivt planfräst tvärslidsbord i stål med tre kontinuerliga T-spår. Obs: Spännbackar, fräs och arbetsstycke ingår inte i leveransen.

**Spänning:** 230 V, 50/60 Hz

**Effekt:** 250 W. Spindelvarvtal 400–6 000 rpm.

**Mått:** Munstyckshals 65 mm. Slaglängd 30 mm. Pelare 35 x 400 mm. Bord 270 x 80 mm. Max. bordsjustering X-axel: 170 mm, max. bordsjustering Y-axel: 65 mm.

Mått 180 x 130 mm. Höjd ca 500 mm.

**Vikt:** 17 kg

**Art nr**

24114 - Fräsmaskin FF 250/BL

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)