

Närvarovakt DALI duo infälld



Närvarovakt DALI duo från Steinel är en sensor med två DALI-grupper och ett extra PF-relä. Den kan användas i många olika rum, t.ex. klassrum, konferensrum, kontorslandskap, industrihallar, lager. DALI duo sensorn är försedd med Steinels unika HD-lins som har hela 4800 bevakningszoner, det ger ett enastående närvaroområde på 8x8 meter och för gående personer 20x20 meter.

Som projektanpassad version finns DALI duo med WAGO WINSTA snabbkoppling för fördelningsbox.

Användningsområde: Närvarodetektering i lokaler typ klassrum, konferensrum, större kontor, kontorslandskap, matsal etc. Två DALI-kanaler samt en potentialfri reläutgång ger möjligt att individuellt styra olika belysningsgrupper enligt önskemål. HD-linsen gör det också möjligt att använda DALI duo för rörelsedetektering på hög höjd i t.ex. idrottshall, lager, foajé, industrilokal.

Utförande: 64 stycken DALI-armaturer kan fördelas på två grupper. Automatisk eller manuell tändning, individuellt anpassningsbart på samtliga grupper. Möjligt med konstantljus för två individuella grupper. Varje DALI-grupp kan manuellt ljusregleras via tryckknapp. En reläutgång för HVAC, Cut-Off eller belysning automatiskt ON/OFF eller styrd via tryckknapp.

Montage: Tak. Infällt montage. Finns även för utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5-10 m upp till 3,5 m för närvarodetektering samt upp till 10 m för rörelsedetektering.

Anslutning: Skruvplint 6x2,5 mm². Som sekundär/slav-sensor kan alla sensorer från Steinels gränssnitt DALI-2 Slav/Input device användas »

Maximal belastning: 150mA DALI Output för anslutning direkt mot alla armaturer med DALI-don. Max 64 st DALI-don. Utgång med potentialfri kontakt max 10A, dock startström max 800A/200µS.

Sensor: 4800 bevakningszoner, kvadratisk högupplöst närvaro-område 8x8 m. (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 20x20 m. (ej rakt emot sensorn). För exakt bevakningsområde vid olika montagehöjder, se tabell i bruksanvisning.

Omgivningstemperatur: 0°C - +40°C

Efterlystid/grundljus: 30 sek - 60 min. Vid användning av grundljusfunktion kan grundljuset (10-50%) ställas in mellan 0-60 min eller alltid på.

Konstantljus: Två ljusgrupper vid off-set.

Skyddsklass: IP20

Elektrisk data: 230/240 V AC, 50 Hz.

Mått (H x B x D): 120 x 120 x 65 mm. Infällnadsmått 75 mm, infällnadsmått till fjäderfäste 30 mm.

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Tillbehör: Skyddsgaller. För all konfiguration och driftsättning av DALI duo måste fjärrkontroll Smart Remote (E1360256) användas.

Ladda ner Smart Remote+DALI Plus quick-guide.

Övrigt: DALI Plus kan levereras med monterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt, för användning tillsammans med WINSTA® fördelningsbox modell Steinel-sensor. Snabbkopplingen anpassas enligt projektets krav med 1- eller 2-ledare. Kontakta oss för mer info.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1301895 - Närvarovakt DALI duo komplett för infällt takmontage

Slavsensorer

(alla Steinels sensorer med gränssnitt DALI-2 Slav/IPD kan användas som slav-sensor)

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

□

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se