

Sensorarmatur Connect A20



Connect serie A är en familj av belysningsarmaturer som ger dig möjlighet att skapa en energieffektiv och trygg belysningsanläggning i många olika miljöer—som trapphus, korridorer, loftgångar och mycket mer. Connect serie A är slagtålig enligt IK10 och har en robust konstruktion av aluminium.

Connect serie A har inbyggd Bluetooth Mesh som gör det möjligt att trådlöst sammankoppla armaturer på ett enkelt sätt, utan extra kabeldragning. Connect serie A kan även kommunicera med andra Steinell Bluetooth Mesh produkter, exempelvis reläer, sensorer och tryckknappar.

Steinells Connect-app används för att enkelt ställa in armaturens funktioner, till exempel belysningsgrupper, grannzoner, grundljus, skymningsnivå och sensors räckvidd. Inställningarna sparas tryggt i en kostnadsfri molntjänst.

Kapslingklass: IP54

Skyddsklass: II (behöver ej jordas)

Montage: Tak, vägg. Rekommenderad montagehöjd för tak 2-4 meter. Tre fästhål.

Anslutning: Två införingshål Ø 20 mm med stryknippel. Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm².

Utförande: Stomme av aluminium, kupa av polykarbonat. IK10.

Sensor: HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-8 meter. Sensors räckvidd kan dämpas i fyra olika riktningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek-60 min. Skymningsrelä inställbart 2 - 2000 lux (frånkopplad).

Effekt: 12,4W systemeffekt.

Ljuskälla: LED. Ljusflöde 1427 lm (3000K) och 1514 lm (4000K). Median livslängd (EN 62717) är 100.000h L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grundljus och maxljus kan ställas in (dimras) 0-100% av fullt ljusflöde. Efterlystid för grundljus 1-60 min eller konstant på, men även beroende på omgivande dagsljus. Dimring med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.

Omgivningstemperatur: -20°C – + 40°C

Elektriska data: 220-240V, 50-60Hz.

Kommunikationsprotokoll: Krypterad kommunikation enligt Bluetooth Mesh standarden.

Övrigt: Alla inställningar av funktioner utförs med Steinells app Connect för mobil/surfplatta

Leverantör: Steinell

Art nr

E7028241 - Sensorarmatur Connect A20, antracit, 3000K

E7028243 - Sensorarmatur Connect A20, antracit, 4000K

E7028240 - Sensorarmatur Connect A20, vit 3000K

E7028242 - Sensorarmatur Connect A20, vit, 4000K

Tillbehör

E1302147 - Batteri backup TCL Pro
E1302169 - Reläenhet REL5A Bluetooth Connect
E7955277 - Skyddsrumbygel plafond
E1892838 - Tryckknapp PB2
E1892839 - Tryckknapp PB4

