


Binäringång UI2 KNX-S



UI2 KNX-S är ett universellt 2-kanals KNX-gränssnitt för infälld montering i apparatdosa. Det möjliggör anslutning av potentialfria kontakter såsom tryckknappar, brytare och reedkontakter, och erbjuder styrfunktioner för på/av, dimning, jalousistyrning, scener och rumstemperaturkontroll.

UI2 KNX-S fungerar även som en värdegivare för dimning, färgtemperatur, RGBW, temperatur eller ljusnivåer.

Dessutom kan enheten användas för statusavläsning av dörr- och fönsterkontakter (öppen, stängd, lutande), vilket gör den idealisk för integrering i smarta byggnadssystem. KNX Data Secure säkerställer att all kommunikation är krypterad och skyddad.

Teknisk data – UI2 KNX-S

Färg: Grå

Material: Plast

Vikt: 0,015 kg

Montering: Infälld montering i apparatdosa

Skyddsklass: III

IP-klassificering: IP20

Strömförsörjning: 21–32 V via KNX-bus

Nätverk: Med buskoppling (KNX)

Produktgaranti: 5 år

Varumärke: Steinel

Nätverk: Via KNX-bus

Produktgaranti: 5 år

Varumärke: Steinel

Funktioner:

- Anslutning för potentialfria kontakter (t.ex. tryckknappar, brytare, reedkontakter)
- Styrfunktioner: Slå på/av, dimra, jalousistyrning, scener och rumstemperaturreglering
- Värdegivare för dimning, färgtemperatur, RGBW, temperatur eller ljusvärden
- Anslutning för dörr- och fönsterkontakter för statusutvärdering (öppen, stängd, lutande)

Artikel nr:

089221 binäringång UI2 KNX-S