

Strålkastare XLED Protect



XLED Protect är en kraftfull LED-strålkastare med tre ljusytor som tillsammans ger ett brett, jämnt ljus över hela bevakningsområdet. Den inbyggda IR-sensorn täcker 180° och reagerar på rörelse upp till 10 meters håll vilket gör den perfekt för uppfarter, gårdsplaner, fasader och andra ytor där säkerhet och bra ljus behövs.

Strålkastarhuvudet kan roteras och vinklas helt fritt så att ljuset enkelt riktas dit det behövs. Konstruktionen är robust, IP54-klassad och byggd för att tåla både regn och kyla. Levereras med med 5 års garanti från Steinel. Finns även i version utan rörelsevakt.

Utförande: Stomme, arm och väggfäste av polykarbonat. Strålkastarhuvud av pressgjuten aluminium med kylflänsar. Strålkastarhuvudet är svängbart 180° (sidled) och kan vinklas 0-180° (dvs riktas ner eller rakt upp).

Montage: Vägg. Utomhus. två fästhål c/c 53 mm.

Anslutning: Utanpåliggande ledningsinföring underifrån eller bakifrån. Plint 2x2,5 mm² (fas, nolla).

Sensor: IR-sensor, bevakar max 10 m. för gående personer (ej rakt emot), vid rekommenderad montagehöjd. Bevakningsvinkel 140° med underkrypskydd.

Efterlystiden, dvs hur länge strålkastaren ska vara tänd efter sista rörelse, inställbar från 10 sekunder till 35 minuter. Försedd med inställbart skymningsrelä 2-2000 lux.

Ljuskälla: 13,7W (systemeffekt). Ljusflöde 1642 lumen. Livslängd >60.000h, Ra >80. Färgtemperatur 3000K (varmvitt).

Omgivningstemperatur: -20°C - +40°C

Skyddsklass: IP54, klass II

Elektriska data: 220-240V, 50/60Hz

Mått (H x B x D): 195 x 195 x 187 mm

Övrigt: Finns även i version utan rörelsevakt.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7770610 - Strålkastare XLED Protect, sensor, vit

E7770611 - Strålkastare XLED Protect, sensor, antracit

Utan rörelsevakt:

E7770612 - Strålkastare XLED Protect, vit

E7770613 - Strålkastare XLED Protect, antracit

