

Sensorarmatur Connect RS 200 utan sensor



RS 200 är en stilfull plafond. Armaturen ingår i Steinels omtyckta serie Connect och kan integreras med alla Steinels Bluetooth Mesh produkter.

RS 200 erbjuder möjligheten att ställa in trygghetsskapande grundljus mellan 10-50% av fullt ljusflöde. Konfiguration via lösenordskyddad Bluetooth-anslutning med mobil och Steinels gratis-app. I appen är det möjligt att skapa belysningsgrupper, grannzoner, grundljusscenarier.

Genom användningen av Bluetooth mesh-teknologi blir kommunikationen mellan enheterna enkel och kostnadseffektiv, vilket eliminerar behovet av tidskrävande och krånglig kabeldragning mellan armaturerna.

Kapslingsklass: IP54

Skyddsklass: I

Montage: Takmontage inomhus. Montagehöjd 2-4 meter.

Anslutning: Ett införingshål Ø 16 mm. Skruvplint 2x2,5 mm² + jordskruv

Utförande: Stomme och kupa av polykarbonat IK10. Stomme och täcklock lackerade i antracit.

Effekt: 17,3W systemeffekt. Effektfaktor 0,82.

Ljuskälla: LED. Ljusflöde 1165 lm, färgtemperatur 3000K. Median livslängd (EN 62717) är 54.000h L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grundljus och maxljus kan ställas in (dimras) 5-100% av fullt ljusflöde. Efterlystid för grundljus 1-60 min eller konstant på, men även beroende på omgivande dagsljus. Dimring med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.

Omgivningstemperatur: -20°C – + 40°C

Elektriska data: 220-240V, 50-60Hz.

Mått: Ø 263 x 53 mm

Övrigt: Konfiguration via app Steinell Connect. Kommunikation från mobil via lösenordskyddad Bluetooth-anslutning.

Leverantör: Steinell

Art nr

78755 – RS 200 Connect utan sensor

