

Repeater broadcast DALI-2



Kraftfull DALI-2 repeater broadcast-enhet som möjliggör enkel utökning av DALI-system. Anslutna DALI-don fungerar automatiskt som en och samma adress, dvs ingen individuell adressering krävs. Repeatern sänder samma DALI-kommando till alla inkopplade DALI-don efter repeatern, max 64 DALI-don. Repeatern förlänger DALI-bussen med upp till 300 meter. Integrerad felövervakning med Led-indikation för av/på och bussfel.

Driftspänning: 100-240V AC

Styrning: DALI-2 (2mA)

Strömförsörjning ut: 150mA

Skyddsklass: IP 20

Omgivningstemperatur: -20°C – +50°C

Mått (h x b x d): 170 x 59 x 29mm

Övrigt: Kompatibel med DT6/DT8-don, via Dip-switch kan repeatern ställas in i läge för DT6, DT8 XY, DT8 RGBWA och DT8 Tc.

Artikel nr:

E1302226 - KHS DALI Signal Repeater, broadcast, DALI-2

Tillbehör

E1301896 - Närvarovakt DALI duo utanpåliggande

E1300595 - Närvarovakt DALI Plus infälld

E1301184 - Närvarovakt True Presence® DALI-2 APC Master

E1301190 - Rörelsevakt Hallway DALI-2 APC Master