

Sensorarmatur Connect 5550 3-ledare ök



Enkel installation och möjlighet till överkoppling gör Connect serie 5500 till ett självklart val både vid nyproduktion och vid utbyte av befintliga armaturer. Connect serie 5500 har inbyggd Bluetooth Mesh som gör det möjligt att trådlöst sammankoppla armaturer på ett enkelt sätt, utan extra kabeldragning.

Connect serie 5500 kan även kommunicera med andra Steinel Bluetooth Mesh produkter, exempelvis reläer, sensorer och tryckknappar. Steinels Connect-app används för att enkelt ställa in armaturens funktioner, till exempel belysningsgrupper, grannzoner, grundljus, skymningsnivå och sensors räckvidd. Inställningarna sparas tryggt i en kostnadsfri molntjänst.

Serie 5500 finns i två längder och med färgtemperatur 3000 eller 4000 K. Välj 3- eller 5-ledare överkopplingsledning. Modell 5500/5550 EM ger nödljusdrift i 3h vid strömbavbrott.

Art nr

E7221406 - Connect 5550, sensor, ök-ledning 3x2,5 mm², 3000K

E7221407 - Connect 5550, sensor, ök-ledning 3x2,5 mm², 4000K

För alla modeller se flik "Sortiment"

Tillbehör

E1302147 - Batteri backup TCL Pro

E1302169 - Reläenhet REL5A Bluetooth Connect

E1892838 - Tryckknapp PB2

E1892839 - Tryckknapp PB4

