

Sensorlampa L11



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

Den sensorstyrda lampan L11 för utomhusbruk tänds och släcks ljuset automatiskt bara när det verkligen behövs. Lampans moderna utseende och dess stora, justerbara bevakningsområde gör den till en äkta highlight på husväggen. Lampan levereras med ett aluminiumhölje, modern design och en mycket väl beprövad sensorteknik. Intelligent ljus för ett bekvämt liv.

Skyddsklass: IP44, klass II

Montage: Vägg, montagehöjd 1,70-2,80 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Två fästhål c/c 50 i ovkant och underkant c/c 90 mm.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryknippel. Ett införingshål för utanpåliggande kabel och ett införingshål för anslutning via dosa/rörutlopp. Plint 2x2,5 mm².

Utförande: Stomme i vit polykarbonat. Kupa av opal akryl med front i silverlackerad aluminium.

Sensor: IR-sensor med räckvidd 10 meter för gående personer (ej rakt emot). Rörelsevakten kan också justeras i höjddled för att inställning räckvidd alternativt skärm av med hjälp av täckfilm så att rätt område bevakas. Bevakningsvinkel 180°, öppningsvinkel 90°. Efterlystiden är steglöst inställbar 10 sek-15min och skymningsnivån 2-2000 lux.

Ljuskälla: Max 60W, E27

Elektriska data: 230V, 50Hz.

Omgivningstemperatur: -30°C - +50°C

Mått: 280 x 214 x 114 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

657710 - Sensorlampa L11

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se