

Halogenstrålkastare HS 150



Halogenstrålkastare med rörelsevakt. HS 150 lyser upp vägen för bjudna gäster och skrämmar bort objudna gäster. Strålkastaren används med fördel på gårdsplaner, infarter, entréer parkeringsplatser m.m. Dubbla pyrosensorer ger bevakningsvinkel 240 grader och räckvidd 12 meter (ej rakt emot) vilket ger möjlighet att övervaka ytor upp till 300 m². Dolda reglage för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Lykthuset är vridbart både horisontellt och vertikalt. Även sensorn är vridbar i sidled för finjustering av övervakningsområdet. Täckskaal medlevereras för möjlighet till begränsning av bevakningsvinkel och räckvidd. HS 150 kan även styra externa armaturer (slavarmaturer, glödljus). Armaturhus av svart eller vitlackerad pressgjuten aluminium. Lamphållare i keramik och vit keramikreflektor. Ljuskälla ingår.

Skyddsklass: IP44

Maximal belastning: Max. 800W (Ohmsk last) glödljus, halogen.

Bevakningsvinkel: 240 grader horisontellt, 180 grader öppningsvinkel.

Efterlystid: 10 sek - 15 min

Skymningsnivå: 2 - 2000 lux

Vridbarhet: 150° horisontellt och 80° vertikalt.

Räckvidd: Tangentiellt 12 meter.

Ljuskälla: 120W R7 (medföljer)

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått (H x B x D): 215 x 155 x 170 mm

Övrigt: Typnummer 6330 och 6331.

Art nr

E7769058 - HS 150 sensor, vit

646318 - HS 150 sensor, silver

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se