

Halogenstrålkastare HS 152 XENO



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

Halogenstrålkastare HS 152 XENO är designad som en helhet och passar därför in överallt, på villa, hyreshus, garage, uthus, industrifastighet etc. Strålkastarna tänds automatiskt när någon kommer i mörkret och visar vägen för bjudna gäster och skrämmar bort objudna gäster. HS152 XENO är försedd med ett filter vilket ger ett behagligt och briljant vitt ljus.

XENO kan också styra externa armaturer på upp till 800W så att dessa tänds när sensorn känner av rörelse. Rörelsevakten är av modell "golfbolls-lins" med en bevakningsvinkel på 180 grader horisontalt och 90 grader vertikalt. Linsen kan placeras i två olika lägen vilket max räckvidder på 5 respektive 12 meter. Inställningarna för skymningsnivå (2-2000 lux) och efterlystid (10 sek-15 min) är placerade bakom frontpanelen vilket förhindrar obehöriga kan ändra på inställningarna. Skyddsklass är IP44. Armaturhus av pressgjuten aluminium. Lamphållare i keramik och hamrad aluminium reflektor. Ljuskälla ingår.

Skyddsklass: IP44

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Bevakningsvinkel: 180 grader horisontalt, 90 grader öppningsvinkel.

Efterlystid: 10 sek - 15 min

Skymningsnivå: 2 - 2000 lux

Max extern belastning: Max. 500W glödljus och halogen (Ohmsk last), max 2 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 200W lysrör.

Vridbarhet: -40 grader horisontellt, 100 grader till -40 grader vertikalt.

Räckvidd: 12/5 meter vändbar lins.

Ljuskälla: 120W halogen (medföljer)

Mått (H x B x D): 235 x 160 x 140 mm

Art nr

E7769048 - HS 152 XENO, svart

E7769049 - HS 152 XENO, vit

648411 - HS 152 XENO, silver

Dokument

Bruksanvisning HS 152 XENO

Produktblad HS 152 XENO