

Rörelsevakt IS D3360



Denna produkt har utgått ur sortimentet och ersatts med rörelsevakt IS 3360 1-kanal

IS D 3360 är en IR-rörelsevakt för infällnad i tak. Den har en räckvidd på upp till 20 meter för gående personer (ej rakt emot) dvs ett bevakningsområde med $\varnothing$ 40 m. IS D 3360 kan användas i de flesta miljöer inomhus. Den är inte lämplig för detektering av "långe" stillsittande personer i kontor eller klassrum. (se istället närvarovakt serie Control Pro). IS D3360 är också försedd med ett termiskt återställbart överlastningsskydd. Två eller fler rörelsevakter kan sammankopplas även vid anslutning till kontaktor, mellanrelä eller trappautomat. Efterlystiden, dvs hur länge det skall vara tänd efter senast detekterade rörelse av sensorn, kan ställas in mellan 10 sek - 15 min. Linsen kan också förses med skyggglappar, som placeras under linsen, så att rätt område detekteras.

Användningsområde: Inomhus för rörelsedetektering av många olika miljöer, källare, vind, passag, verkstad, tvättstuga, entre, m.m. IS 3360 är inte lämplig för detektering av sittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Bottendel av polykarbonat, täcklock av ABS. Inställning av funktioner med tryckknapp. Relä med nollpunktsbrytning.

Montage: Tak. Infällt. Håltagning $\varnothing$ 90 mm. Två fjäderklämmor på sidan. Montagehöjd 2,5 -4,0 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

Anslutning: Separat inkopplingsbox som placeras ovan undertak. P lint 3x1,5 mm² samt jordskruv.

Maximal belastning: Startström 110A/200 μ s. Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 800W lysrör. 2000W resistiv last. Relä med nollpunktsbrytning vilket ger bättre möjlighet att klara höga startströmmar från HF-don/drosslar. Minsta last 1W.

Sensor: Max 20 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader. Skyggglappar för begränsning av bevakningsområdet medföljer. Placeras dolt under linsen.

Skymningsnivå: 2 - 2000 lux (frånkoppling).

Efterlystid: 10 sek - 15 min. Även impulsläge 2 sek sluten vilande 8 sek. Permanent ljus i 4 timmar via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.

Omgivningstemperatur: -25°C - +50°C.

Skyddsklass: IP20

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått: 113 x 113 x 79 mm

Övrigt: Försett med termiskt överlastskydd.

Tillbehör: Skyddsgaller E1312120

Art nr

E1312064 - IS D 3360 vit **utgått**

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se