

## Rörelsevakt IS 2180-5



**\*\*Denna produkten har utgått och ersätts närmst av IS 2180 ECO\*\***

Steinels rörelsevakt IS 2180-5 har en max räckvidd på 20 meter för gående personer längs med sensorn (ej rakt emot). Tack vare kapslingsklass IP54 och en modern design kan den användas i det mest skiftande miljöer, både inom- eller utomhus. Bevakningsvinkeln är 180° vilket ger möjlighet att övervaka stora ytor, t.ex. gårdsplaner, parkeringar korridorer, lager, gymnastiksal, säkerhetsbevakning runt fastigheter etc. Linsen kan placeras i två olika lägen med räckvidd 8 respektive 20 meter. Med bipackade täckskal kan såväl bevakningsvinkel som räckvidden begränsas. IS 2180-5 kan också tvångstyras via nätbrytare för permanent ljus av inkopplade lampor i max 4 timmar. Ett hörnfäste för montage på ytter- eller innerhörn medföljer.

**Användningsområde:** Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer så som gårdsplaner, parkeringar, säkerhetsbevakning runt fastigheter etc.

**Utförande:** Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred, dolt placerade under frontkåpan. Frontkåpan är låst med skruv i underkant.

**Montage:** Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5 - 4,0 meter över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Denna modell av Steinels rörelsevakt kan inte kopplas parallellt.

**Anslutning:** Underifrån alt. bakifrån, två anslutningshål 0,10 mm. Plint 3x1,5 mm².

**Maximal belastning:** Max 6 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (max 132µF), dock total last max. 400W lysrör. 1000W resistiv last. Minsta last 10W. Ej parallellkoppling.

**Sensor:** Max 20 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 180°. Multilins som vändbar för enkel inställning av max räckvidd. Avskärmningar medföljer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling), efterlystid 10 sek - 15 min. Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.

**Omgivningstemperatur:** -20°C - +50°C

**Skyddsklass:** IP54

**Spänning:** 230/240 V AC, 50 Hz

**Mått (b x h x d):** 120 x 76 x 56 mm

**Övrigt:** Hörnfäste för ytter- innerhörn medföljer. Skyddsgaller av metall. Typnummer 6050, 6057 och 6058.

**Leverantör:** Steinel

## **Art nr**

E1312069 - IS 2180-5, vit **\*\*utgått\*\***

E1312070 - IS 2180-5, svart **\*\*utgått\*\***

E1312071 - IS 2180-5, silver **\*\*utgått\*\***

## **Tillbehör**

E1312120 - Skyddsgaller tak - vägg (grund)