

## Rörelsevakt IS 180-2



Rörelsevakt IS 180-2 från Steinel, har med sin eleganta och funktionella design ett brett användningsområde från koja till offentlig byggnad. Tack vare sin effektiva och känsliga multilins kan även IS 180-2 användas i inomhusmiljöer. Sensorns bevakningsvinkel är 180 grader vilket ger möjlighet att övervaka stora ytor. Dolda reglage (bakom fronten som är låst med en skruv i underkant), för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Linsen kan placeras i två olika lägen med räckvidd 5 respektive 12 meter.

**Användningsområde:** Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering i olika miljöer.

**Utförande:** Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred, dolt placerade under frontkåpan. Frontkåpan är låst med skruv i underkant.

**Montage:** Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,0-3,5 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

**Anslutning:** Underifrån alt. bakifrån, två anslutningshål 0 10 mm. Plint 3x1,5 mm<sup>2</sup>.

**Maximal belastning:** Max 6 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (max 132µF), dock total last max. 400W lysrör. 1000W resistiv last. Minsta last 10W.

**Sensor:** Max 12 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 180°. Multilins som vändbar för enkel inställning av max räckvidd. Avskärmningar medföljer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling), efterlystid: 10 sek-15 min.

**Omgivningstemperatur:** -20°C - +50°C

**Skyddsklass:** IP54

**Spänning:** 230/240 V AC, 50 Hz

**Mått (b x h x d):** 120 x 76 x 56 mm

**Övrigt:** Typnummer 6031, 6032 och 6036.

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E1312084 - IS 180-2, vit

E1312085 - IS 180-2, svart

E1312086 - IS 180-2, silver

034580 - IS 180-2, antracit

Tillbehör

E1312120 - Skyddsgaller tak - vägg (grund)  
E1312122 - Skyddsgaller Vägg

