Rörelsevakt IS 2160 ECO



IS 2160 ECO från Steinel är en IR-rörelsevakt med underkrypskydd och bevakningsvinkel 160°. Den är avsedd för utom- eller inomhusbruk och används för detektering av mindre ytor, t.ex. garage, soprum, förråd, vid entré, vedbod etc.

Sensorn är vridbar 90° i höjdled och 40° i sidled, vilket gör det enkelt att ställa i in bevakningsområdet. Reglage på undersidan för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Kan monteras på vägg. Täckfilm medlevereras för möjlighet till justering och begränsning av bevakningsområdet.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som garage, soprum, förråd, entre, mindre utrymmen inomhus.
Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred i underkant av sensorn.
Montage: Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5-3,5 meter över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.
Anslutning: I underkant alt. bakifrån, två anslutningshål 0,15 mm. Plint 3x1,5 mm² + jordskruv. OBS, fas=svart, tändtråd=brun.
Maximal belastning: Max 4 st HF-don, drosslar, dock total last max. 400W lysrör. 600W resistiv last. Minsta last 10W.
Sensor: Max 12 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 160°. Avskärmningar medföljer för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Sensorn kan vridas 40° i sidled och 70° i höjdled. Skymningsnivå: 2-2000 lux (frånkoppling), efterlystid: 10 sek-35 min.
Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C
Skyddsklass: IP54
Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz
Mått (h x b x d): 113 x 78 x 73 mm
Övrigt: Typnummer 6058 och 6060.
Leverantör: Steinel

Art nr

E1312078 - Rörelsevakt IS 2160 ECO, vit
E1312079 - Rörelsevakt IS 2160 ECO, svart

Tillbehör