

Ljusrelä Nightmatic 2000



Ljusrelä Nightmatic 2000 från Steinell som tänder ljuset automatiskt och släcker det själv på morgonen. NM 2000 sköter det enkelt och tillförlitligt. Det fungerar så att en fotocell känner av omgivningens ljusnivå och tänder de anslutna lamporna på kvällen. När det ljusnar på morgonen släcks de anslutna lamporna. Ljusstyrkan kan ställas in mellan ca. 2-10 lux.

Användningsområde: Utomhus, för styrning av mindre belysningsanläggningar.

Utförande: Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred under täcklock, låst med fyra skruv. Finns i svart eller vit.

Montage: Vägg

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm i underkant för utanpåliggande kabel. Två införingshål på baksidans nederkant Ø 12 mm. Plint 3x2,5 mm² med vidarekoppling.

Maximal belastning: Max 4 st lågenergilampor, driftdon, HF-don eller LED-lampor. Anslutning till kontaktor är möjligt. Kan parallellkopplas med Steinells rörelsevakter.

Sensor: Skymningsnivå inställbart med vred i intervall 2-10 lux.

Omgivningstemperatur: -25 °C - +50 °C

Skyddsklass: IP54

Elektrisk data: 230/240 V AC, 50 Hz, konstant spänning, egenförbrukning 0,8W

Mått (HxBxD): 99 x 74 x 37 mm

Övrigt: Tillslagsfördröjning 1 minut.

Leverantör: Steinell

Art nr

E1312282 - Ljusrelä Nightmatic 2000, vit

E1312283 - Ljusrelä Nightmatic 2000, svart

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se