

Rörelsevakt IS 130-2



Rörelsevakt IS 130-2 är en basmodell för detektering av mindre ytor inom- och utomhus, t.ex. toalett, förråd, passager, vid garage, uppfarter. Sensorhuvudet är inställbart i höjd och sidled. Försedd med Steinels IR-sensor som har en räckvidd på upp till 12 meter för gående personer som rör längs med sensorn, ej rakt emot. Reglage på undersidan för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Upp till 35 min efterlystid gör det möjligt att ansluta belysning med ljuskällor som kräver en lång brinntid efter tändning, även för styrning av ventilation, badrumsfläkt etc.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som garage, soprum, förråd, entre, mindre utrymmen inomhus.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred i underkant av sensorn.

Montage: Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5-3,5 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

Anslutning: I underkant alt. bakifrån, två anslutningshål 0 15 mm. Plint 3x1,5 mm² + jordskruv.

Maximal belastning: Max 4 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (max 88µF) , dock total last max. 400W lysrör. 600W resistiv last. Minsta last 10W.

Sensor: Max 12 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 130 °. Avskärmningar medföljer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Sensorn kan vridas 50 ° i sidled och 90 ° i höjdlid. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek-35 min.

Omgivningstemperatur: -20 °C - +50 °C

Skyddsklass: IP54

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått (h x b x d): 120 x 50 x 80 mm

Övrigt: Typnummer 6602, 6033, 6603 och 6034.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1312080 - IS 130-2, vit

E1312081 - IS 130-2, svart

Tillbehör

E1312120 - Skyddsgaller tak - vägg (grund)

