Rörelsevakt IS 300



**** Produkten har utgått och ersätts närmst med rörelsevakt IS 240****

IS 300 är en rörelsevakt avsedd för montage på vägg och bevakning av fasad, entré, gårdsplan m.m. Den kan också med fördel användas på stolpar och olika typer av master. Steinels rörelsevakt IS300 har en räckvidd på upp till 12 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn). Kan placeras på ytterhörn och bevakar då utmed bägge väggarna. Justervreden för olika inställningar är dolt placerade under täckringen.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som fas, entré, gårdsplan, mast m.m.
Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred, dolt placerad under löstagbar täckring.
Montage: Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5 -3,5 m. över golv, högre eller lägre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.
Anslutning: I underkant alt. från rörutlopp bakifrån, två anslutningshål 0,15 mm. Snabbkopplinglint 3x1,5 mm² + jordplint.
Maximal belastning: Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (max176µF), dock total last max. 800W lysrör. 2000W resistiv last. Minsta last 1W.
Sensor: Max 12 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 300°. Avskärmningar medföljer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Temperaturstabiliserad räckvidd. Sensorns lins kan finjusteras 180° i sidled. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling), efterlystid 10 sek - 15 min.
Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C
Skyddsklass: IP54
Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz
Mått (h x b x d): 100 x 90 x 60 mm
Övrigt: Typnummer 6021 och 6022. Hörnfäste för ytterhörn medföljer.
Tillbehör: Skyddsgaller av metall.
Leverantör: Steinel

Art nr

E1312074 - Rörelsevakt IS 300, vit **Utgått**

E1312075 - Rörelsevakt IS 300, svart **Utgått**