Rörelsevakt IR 180 Utanpåliggande



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

IR 180 från Steinel är en passiv rörelsevakt som reagerar på värmestrålning från kroppar i rörelse. Den är avsedd för utom- och inomhusbruk och används för detektering av mindre ytor, t.ex., tvättstuga, toalett, förråd, garage, passage, etc . När rörelsen upphör startar en timer som släcker belysning enligt inställd tid. Räckvidden är maximalt 8 meter och den säkraste och känsligaste bevakningen får man vid rörelse längs med vakten (ej rakt emot). Rörelsevakten finns för infällnad i dosa (IR 180 infälld) eller för utanpåliggande montage (IR180 utanpåliggande).

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som toalett, förråd, entre, garage, tvättstuga.
Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Färg grå. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred under täcklock, låst med två skruv. Tryckknapp för permanent av eller på.
Montage: Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 1,1 -2,2 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Parallellkoppling av två eller fler sensorer mot kontaktor är ej möjligt utan bottenlast.
Anslutning: Skruvplint 3x1,5 mm².
Maximal belastning: 1000W glödljus och halogen. Max 3 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (≤ 88µF) , dock total last max. 200W lysrör. Minsta last 10W.
Sensor: Max 8 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 180 °. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 30 min.
Omgivningstemperatur: -20 °C - +50 °C
Skyddsklass: IP54
Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz
Mått (h x b x d): 82 x 72 x 67 mm.
Leverantör: Steinel

Art nr

E1312093 - Rörelsevakt IR 180 AP utanpåliggande, grå

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se