

Sensorarmatur RS 100 Glas



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

RS 100 är en vägg- och takarmatur från Steinel. Den är försedd med en opal glaskupa och Steinels unika HF-sensorteknik Sensotec. RS 100 är perfekt för i olika utrymmen inomhus där man behöver en större armatur. Inställbart skymningsrelä och efterlystid ger möjlighet till maximal funktion och energibesparing.

Skyddsklass: IP44, klass II

Montage: Tak. Vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Utförande: Stomme av pressgjuten, vitlackerad aluminium. Kupa av opalt glas med gängfastsättning. Försedd med en aktiv HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar med medföljande avskärmningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Sensorn känner genom tunna material som trä, gips och glas. Efterlystid inställbar 10 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

Ljuskälla: Max 100W, E27 sockel, energisparlampa kan användas, den får ej vara större än en glödlampa för att inte störa eller skymma sensorn.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryknippel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla, tändtråd).

Omgivningstemperatur: -20°C - +40°C

Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,9W

Mått: Ø 310 x 125 mm

Övrigt: RS 100 kan även kopplas samman i grupp. Det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som master, max 2 st (ljuskälla lågenergilampa), max 5 st (halogenljödljus) armaturer kan kopplas i en grupp.

Art nr

E7532424 - Sensorarmatur RS 100 L, glaskupa

Tillbehör

40755 - Reservkupa glas

Dokument

