

## Sensorarmatur RS 10-4 Glas



**\*\*Denna produkt har utgått ur sortimentet\*\***

RS 10-4 är en vägg- och takarmatur med opal glaskupa. Den är försedd med en dekorring i vitt eller silver. En HF-sensor detekterar rörelse i rummet. Inställbart skymningsrelä och efterlystid ger möjlighet till maximal funktion och energibesparing.

**Skyddsklass:** IP44, klass II

**Montage:** Tak. Vagg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

**Utförande:** Stomme av pressgjuten, vitlackerad aluminium. Kupa av opalt glas med gängfastsättning. Dekorring av ABS-plast i vitt eller silver. Försedd en aktiv HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar med medföljande avskärmningar Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Sensorn känner genom tunna material som trä, gips och glas. Efterlystid inställbar 10 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

**Ljuskälla:** Max 75W, E27 sockel, energisparlampa kan användas, den får ej vara större än en glödlampa för att inte störa eller skymma sensorn.

**Anslutning:** Två införingshål Ø 12 mm med stryknippel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla, tändtråd).

**Omgivningstemperatur:** -20°C -+ 40°C

**Elektriska data:** 230V, 50Hz. Standby effekt 0,9W

**Mått:** Ø 310 x 110 mm

**Övrigt:** RS 10-4 armaturer kan även kopplas samman i grupp. Det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som master, max 2 st (ljuskälla lågenergilampa), max 5 st (halogenglödljus) kan kopplas i en grupp.

### Art nr

E7532470 - RS 10-4 glaskupa, dekorring vit

E7532472 - RS 10-4 glaskupa, dekorring, silver

### Tillbehör

001810 - Reservglas

## Dokument

Bruksanvisning RS 10-4

Produktblad RS 10-4