KARL H STRÖM

MICROMOT-Nätaggregat NG 2/E och NG 2/S



MICROMOT-Nätaggregat NG 2/E. Hölje av noryl (värmetåligt material som är lämpligt till transformatorer). Anslutning till MICROMOT specialstickpropp med polsäkring. Röd LED-lampa visar att trafon är driftsklar. PTC överbelastningssäkring. Vid överbelastning tas nätsladd ur kontakten och sätts i igen med detsamma. Efter en stunds avkylning slår trafon automatiskt till igen. Med plats för verktygen. Utfällbar hållare för en alltid driftsklar MICROMOT apparat. Med tyristorstyrd elektronisk reglering (fullvågselektronik med feed-backeffekt) för inställning av rätt varvtal och högt moment i de lägre varvtalsområdena.

MICROMOT-Nätaggregat NG 2/S
Utan elektronisk varvtalsreglering. Annars exakt som ovan nämnda
produkt NG 2/E.

Spänning: 220 - 240 V. Med belastning 2 Amp, 16 volt obelastad och vid 12 V driftsspänning.
Vikt: 1000 g
Isolationsklass: II

Art nr

28707 - MICROMOT-Nätaggregat NG 2/E
28706 - MICROMOT-Nätaggregat NG 2/S

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se