

Cirkelslip TG 125/E



För alla typer av träslag, stål, NE-metall (ej järnmetall) plast (även plexiglas och GFK). Med stark och vibrationsfri drift med balanserad DC-motor. Hus av glasfiberförstärkt Polyamid. Bord av aluminium, kan vinklas 50° nedåt och 10° uppåt. Med vinkelanslag. Självklistrande slipskivorna kan efter användning enkelt tas bort. Två kvadratiska silikonfilmer tjänstgör som förvaring av använda och oanvända slipskivor. Kan fästas vertikalt i bord. Med utsugskanal med adapter för anslutning till dammsugare för dammfritt arbete. Till maskinen medföljer 2 slipskivor av K80, K150 och K240.

Spänning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Effekt: 140W. Reglerbar sliphastighet ca 250-800 m/min (motsvarar 1150-3600 rpm). Diameter på slipskiva Ø 125 mm.

Mått: 300 x 140 x 160 mm. Bordets mått 98 x 140 mm. Sliphöjd 62.5 mm.

Vikt: Ca 3 kg

Art nr

27060 - Cirkelslip TG 125/E

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se