

## MICRO-Fräs MF 70



För arbeten med extremt små fräsar. Stabil maskinfot av gjutjärn, vertikalstyrning och koordinatbord. Laxstjärtstyrning som är spelfri och justerbar i alla axlarna. Armhölje av gjuten aluminium, med 24-polig specialmotor (balanserad). För vibrationsfritt arbete vid höga varvtal. Verktygsinspänning med MICROMOT-Systemspännhylsor (stål, härdade, Tredelade) en av varje 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 och 3,2 mm. Bord med 3 längsgående T- noter (Micromot-norm 12 x 6 x 5 mm). En förskjutbar linjal underlättar positioneringen. Alla rattar kan justeras till 0. Skalindelning 1 V=1 mm, 1 delstreck = 0,05 mm). Spännbackarna medföljer men inte arbetsstycket.

**Spänning:** 220 - 240 V, 50/60 Hz, 100W. Spindelvarvtal 5.000 - 20.000 v/min.

**Mått:** Bord 200 x 70 mm. Förflyttningar: X (tvärs) 134 mm, Y (längs) 46 mm, Z (höjd) 80 mm. Uppställningsyta 130 x 225 mm. Totalhöjd 370 mm.

**Vikt:** Ca 7 kg.

### Art nr

27110 - MICRO-Fräs MF 70

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)