

## Finfräs FF 500/BL



Steglös hastighetsreglering från 200 till 4000 v/min med hög precision (noggrannhet 0,05 mm). Digital hastighetsindikering. Den påkostade regleringen genom rotorläges- och varvtalssensorer garanterar högt vridmoment för användning av stora fräsar i det nedre varvtalsområdet. Massiv pelare med laxstjärtformad styrning. Fråshuvudet svängbart upp till 90° åt vänster och till höger (med gradindelning). Pinolen kan klämmas fast och förutrustad för påsättning av finmatnings-adaptorn. Verktygsfäste med kombinerade spännchuckar typ ER 20 (DIN ISO 15488): En av vardera av 6 - 8 - 10 och 12 mm hör till. Höjdställning av fråshuvudet med handratt. Massivt, planfräst koordinatbord av stål med tre genomgående T-spår enligt MICROMOT-normen (12 x 6 x 5 mm). Alla tre handrattarna med skalring (1 varv = 2 mm).

**Spänning:** 220 - 240V. 50/60 Hz

**Effekt:** 400W. Spindel hastighet 200 - 4000 v/min.

**Mått:** Från hals (till centrum spindel) 125 mm. Pinollyft 30 mm. Pelare 120 x 100 x 430 mm. Bord 400 x 125 mm. Förflyttning svä vertikalt (Z-axel) 220 mm, tvärlängd (X-axel) 310 mm, djup (Y-axel) 100 mm. Mått: H = 750 mm, B = 550 mm, D = 550 mm

**Vikt:** Ca 47 kg

### Art nr

24350 - Finfräs FF 500/BL

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)