Rörelsevakt HF 360 UP Infälld



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

HF 360 UP är en rörelsevakt från Steinel för inomhusbruk med högfrekvensteknik (HF), vilket innebär den är en aktiv rörelsevakt. HF-sensorn sänder ut en signal som reflekteras mot föremål i omgivningen, människor, dörrar, möbler etc. Vid minsta förändring i ekot reagerar rörelsevakten omedelbart. Genom att använda HF-teknik blir rörelsevakten också immun mot variationer i temperatur och ger på så sätt en mer exakt och snabbare detektering. HF-sensorn känner även rörelse genom glas, dörrar och tunna väggar. Rörelsevakten finns för infällnad i dosa (HF360 infälld) eller för utanpåliggande montage (HF 360 utanpåliggande).

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som toalett, förråd, entre, garage, tvättstuga.
Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Färg vit. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred under täcklock, låst med två skruv. Tryckknapp för permanent av eller på.
Montage: Vägg. Infällt montage i väggdosa. Montagehöjd 1,1 -2,2 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Parallellkoppling av två eller fler sensorer mot kontaktor är ej möjligt utan bottenlast.
Anslutning: Skruvplint 3x1,5 mm².
Maximal belastning: 1000W glödljus och halogen. Max 3 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (≤ 88 µF) , dock total last max. 200W lysrör. Minsta last 10W.
Sensor: Max diameter 8 m. för gående personer rakt emot sensorn, bevakningsvinkel 360 grader med öppningsvinkel 140 grader. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 30 min.
Omgivningstemperatur: -20 °C - +50 °C
Skyddsklass: IP20
Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz
Mått (h x b x d): 82 x 72 x 67 mm
Övrigt: Typnummer 7500, 7511.
Leverantör: Steinel

Art nr

E1312090 - Rörelsevakt HF 360 UP infällt montage, vit

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se