

Rörelsevakt Control Pro HF DUAL KNX V2



****Denna produkt har utgått och ersatts av Rörelsevakt Control Pro HF DUAL KNX V3****

Rörelsevakt Control Pro HF DUAL Steinel är en sensor anpassad för användning i korridorer, kulvert, körytor i parkeringshus, men även i lagergång med max montagehöjd 5 meter. Bevakningsområdet är 20x3 meter med snabb och exakt rörelsedetektering av gående personer, bilar, truckar etc. vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control Pro HF DUAL har två riktade HF-sensorer som bevakar ett område på 10x3 meter i båda riktningarna. En stor fördel med HF-sensorn är att den reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc.

Användningsområde: Rörelsevakt speciellt anpassad för användning i korridor, kulvert, lagergång, garage etc.

Utförande: För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 4 ljuskanaler. Alla plastdetaljer av polykarbonat. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar gå in under dokument ovan.

Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro HF DUAL passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. Montagehöjd 2,5 -3,5 m. upp till 5,0 m. för rörelsedetektering i lagergång.

Sensor: Dubbla HF-sensorer som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. bevakningsområde 10x3 m. i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 20x3 m. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn vilket passar för detektering i smala utrymmen som korridor, kulvert, lagergång etc.

Anslutning: Via KNX-buss.

Omgivningstemperatur: -25 °C - + 55 °C

Sensors strömförbrukning: Max 30 mA.

Skyddsklass: IP20 (med förhöjningsram = IP54)

Mått: 120 x 120 x 76 mm.

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Övrigt: Control Pro HF DUAL KNX (E1738703) finns även i utförande 1-/2-kanal, DALI (Broadcast).

Leverantör: Steinel

Art nr

E1738703 - Rörelsevakt Control PRO HF DUAL, KNX V2 för dosa/förhöjningsram **Utgått**