# Rörelsevakt SensIQ Slim EVO



SensIQ Slim EVO från Steinel är en rörelsevakt med en unik konstruktion och lins som gör att den är utmärkt att använda för detektering av komplexa ytor, t.ex. vid villor, gårdsplaner, uppfarter, lastkajer m.m. Även för bevakning av ytor runt industrifastigheter, skolor, kyrkor m.m. Sensorn är försedd med inte mindre än fyra IR-sensorer som bevakar 300°, vilket ger en mycket driftsäker sensor. Bevakningsområdet kan individuellt ställas in i tre riktningar och har räckvidd på 20 meter. Som tillbehör finns stolpfäste för montage på stolpar och master. Fjärrkontroll medföljer för enkel installation och aktivering av olika funktioner.

**Användningsområden:** Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av medel till stora komplexa ytor.
**Utförande:** Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av polykarbonat. Inställning av funktioner och räckvidd med vred. Stabil mot störningar från vind, buskar, kyla/värme och träd.
**Montage:** Vägg, montagehöjd 2,5-5,0 m. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas parallellkopplas (master-master).
**Maximal belastning:** Startström 800A/200µs. Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (max 132µF), dock total last max. 800W lysrör. 2000W resistiv last. Minsta last 1W.
**Sensor:** 1360 bevakningszoner, fyra IR-sensorer, underkrypskydd, räckvidd max 20 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn) för mer info se tabell i bruksanvisning. Bevakningsvinkel 300° med öppningsvinkel 90°. Tre individuellt ställbara segment ger enkel inställning av detekteringsområde. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 5 sek-15 min. (upp till 60 min. vid driftsättning med tillbehöret Smart Remote). Även impulsläge 2 sek sluten vilande 8 sek. Permanent ljus i 4h via fjärrkontroll RC9. Rörelsevakten kan också temporärt inaktiveras i 4h via fjärrkontrollen RC9. Försedd med funktionen ”Dagsljus logik”, vilket innebär att när omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet, släcks anslutna armaturer även om sensorn samtidigt detekterar rörelser.
**Omgivningstemperatur:** -20°C - +50°C
**Skyddsklass:** IP54, klass II
**Spänning:** 220-240 V, 50/60 Hz
**Mått (B x H x D):** 114 x 74 x 128 mm
**Övrigt:** Stolpfäste av metall för montage stolpe och mast som tillbehör. Hörnfäste och fjärrkontroll RC9 medföljer. Räckvidd på fjärrkontroll RC9 är 2-4 m om den riktas mot undersidan på rörelsevakten. Leveranstid ca 3-4 veckor för svart sensor med helsvart lins.
**Leverantör:** Steinel

## Art nr

E1300673 - SensIQ Slim EVO, vit

056636 - SensIQ Slim EVO, svart med helsvart lins

E1300674 - SensIQ Slim EVO, svart

E1300675 - SensIQ Slim EVO, silver **Utgått**

## Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote
E1300599 - Stolpfäste rörelsevakt SensIQ Slim