

Sensorlampa L820 LED iHF



****Produkten har utgått och ersatts med L820 Connect antracit****

L820 LED iHF är en vägglampa från Steinel med en modern design som ger både ett allmänt ljus samt ett effektivt släpljus på vägg. Den finns i tre olika varianter, upp- och nedåtriktat ljus, endast nedåtriktat ljus samt upp-/nedåtriktat med belyst husnummer. Serie L800 är försedd med en helt dold HF-sensor och tack vare ny sensorteknik kan lampan användas både inom- och utomhus. iHF-sensorn kan skilja på olika rörelser, t.ex. kommer lampan inte att tändas pga att träd rör sig eller katter som passerar i bevakningsområdet. Serie iHF kan naturligtvis även användas i inomhusmiljöer som korridorer, passager m.m. L820 LED iHF kommer att minimera energiförbrukningen tack vare sensorteknik och LED-ljuskälla men ger också ett effektivt ljus. Dold HF-sensor som endast tänder ljuset vid rörelser från människor, större djur och bilar. Sensors signal analyseras ständigt, vilket innebär att upprepande rörelser från buskar och träd filtreras bort och inte kommer att tända ljuset. Även nära och rörelser från insekter och mindre djur, kommer ej att påverka sensorn till att tända ljuset.

Utförande: Stomme av pressgjuten silverlackerad aluminium, väggfäste av polykarbonat. Opal kupa av akryl.

Montage: Vägg. Inom- och utomhus. Montagehöjd 1,60-2,40 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryknippel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla). Distanser för utanpåliggande ledning.

Sensorn: Intelligent HF-sensor som är dold placerad. Sensorn tänder endast ljuset vid på rörelser från människor, större djur och bilar. Rörelse från insekter, mindre djur, buskar och träd kommer ej att påverka sensorn till att tända ljuset. Bevakningsområde 2-5 m. Bevakningsvinkel 180° med underkrypskydd. Efterlystid inställbar 1-15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

Ljuskälla: 12,5W, ljusflöde 612 lm. 3000K. Ra>80. SDCM 3. Livslängd 50.000h L70B10. Grundljus 10%. a) konstant så länge ingen rörelse är detekterad. b) 10 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. c) 30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut.

Omgivningstemperatur: -20° - +50° C

Skyddsklass: IP44, klass II

Elektriska data: 230V, 50Hz

Mått (H x B x D): 260 x 230 x 145 mm

Övrigt: Försedd med ATC-aktiv temperaturkontroll. Modellen finns även med downlight L800 och med up/downlight L810.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7715253 - Sensorlampa L820 LED iHF ****Denna produkt har utgått ur sortimentet****