Knivsäkring NH 3



Knivsäkring (greppsäkring) i storlek NH3 och NH3C (kompaktutförande) med ett hölje av specialkeramik och knivar av försilvrad massiv koppar. Gavlar av omagnetiskt material, aluminium och alla metalldelar är korrosionsskyddade. Kombinationsindikering, dvs front och topp, ger tydlig och säker indikering. Om säkringen i en trefasgrupp löst ut bör av säkerhetsskäl alla säkringar bytas ut, eftersom de övriga två även varit utsatta för höga strömmar. Knivsäkringarna är naturligtvis fria från kadmium och bly uppfyller EU`s RoHS-direktiv.

Utförande: Hölje av specialkeramik med knivar av försilvrad massiv koppar. Gavlar av omagnetiskt material (Al). Alla metalldelar är korrosionsskyddade. Kombinationsindikering, topp och front, ger tydlig och säker indikering.
Märkspänning: 500V
Brytförmåga: > 120 kA vid 500V och cos fi=0,1
Karaktäristik: Trög i överströmsområdet, snabb i kortslutningsområdet.
Åldringbeständighet: Enligt VDE 0636
Indikeringspänning: >10 V
Godkännanden: Uppfyller IEC 60269-2-1, VDE 0636/201, ÖVE-SN 40 och SEV 1066.

Art nr

2040347 - Knivsäkring NH 3C 315A
2040348 - Knivsäkring NH 3C 355A
2040349 - Knivsäkring NH 3C 400A
2040350 - Knivsäkring NH 3 500A
2040351 - Knivsäkring NH 3 630A

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se