

Smältpropp D01



Smältproppar, typ Neozed i storlek D01, tillverkad av bästa tänkbara material med ett hölje av keramik för att klara höga brytströmmar och utsatta miljöer. Förnicklade och försilvrade ändkontakter ger ett lågt övergångsmotstånd och står emot korrosion. Dessutom har de en försilvrad smältledare av koppar som ger en mycket lång livslängd. Smältpropparna är fyllda med noga utvald släcksand som snabbt och effektivt släcker och kväver en ljusbåge. - Tillsammans ger allt detta trygga smältproppar med maximal livslängd.

Utförande: Smältpropp (gångsäkring) av porslin. Fri från bly och kadmium. Förpackning om 5 st per kartong.

Märkspänning: 400V

Brytförmåga: > 120 kA vid $\cos\phi = 0,1$ 400 V. Gänga D01, E14

Karaktäristik gL/gG = medeltrög.

Godkännanden: Uppfyller IEC 269-3-1

Art nr:

2011070 - Smältpropp D01 2A, rosa

2011071 - Smältpropp D01 4A, brun

2011072 - Smältpropp D01 6A, grön

2011073 - Smältpropp D01 10A, röd

2011074 - Smältpropp D01 16A, grå

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se