Smältpropp NDz



Smältproppar, typ NDz, tillverkad av bästa tänkbara material med ett hölje av keramik för att klara höga brytströmmar och utsatta miljöer. Förnicklade och försilvrade ändkontakter ger ett lågt övergångsmotstånd och står emot korrosion. Dessutom har de en försilvrad smältledare av koppar som ger en mycket lång livslängd. Smältpropparna är fyllda med noga utvald släcksand som snabbt och effektivt släcker och kväver en ljusbåge. - Tillsammans ger allt detta trygga smältproppar med maximal livslängd.

Utförande: Smältpropp (gängsäkring) av porslin. Fri från bly och kadmium. Förpackning om 5 st per kartong.
Märkspänning: 500V
Brytförmåga: > 120 kA vid cosf = 0,1 500 V. Gänga DNDz E16
Karaktäristik: gL/gG = medeltrög.
Godkännanden: Uppfyller IEC 269-3-1

Art nr:

2011080 - Smältpropp NDz 2A, rosa
2011081 - Smältpropp NDz 4A, brun
2011082 - Smältpropp NDz 6A, grön
2011083 - Smältpropp NDz 10A, röd
2011084 - Smältpropp NDz 16A, grå
2011085 - Smältpropp NDz 20A, blå
2011086 - Smältpropp NDz 25A, gul

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se