Närvarovakt Control Pro IR SLIM 2-kanal



Produkten har utgått, ersätts av Control Pro IR Micro

Control Pro IR SLIM 2-kanal är en diskret närvarovakt från Steinel som passar perfekt för kontor, konferensrum, reception, matsal etc. Den synliga delen av sensorn är endast 4 mm. Närvaro-området är 4x4 meter med äkta närvarodetektering vid en montagehöjd på 2,5 - 3,5 meter. Control Pro IR SLIM har ett kvadratiskt bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.

Användningsområde: Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, konferensrum, reception, matsal etc.
Utförande: Automatisk eller manuell tändning. Modell 2-kanal är avsedd för belysningsstyrning i kombination med VVK där kanal 2 har automatiskt tillslag med möjlighet till tillslagsfördröjning. Inställning av funktioner måste utföras via fjärrkontroll Smart Remote. Lins av HDPE, övriga plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: Tak. Infällt montage. Tjocklek 10-50 mm. Montagehöjd 2,5 - 3,5 m. för närvarodetektering, montagehöjd 3,5 - 4,0 m. för rörelsedetektering, se tabell i bruksanvisningen.
Anslutning: Insticksplint 5x2,5 mm² (fas-nolla-tändtråd- anslutning för manuell tändning, anslutning för master/ slavkoppling). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master, eller master-slav, dvs. samma modell av Control Pro kan fungera som master eller slav. Master- eller slavfunktion bestäms vid installation, se kopplingsschema. Maximal total ledningslängd mellan strömställare och sensor 50 m. Separat inkopplingsbox. Standardlängd för kabel mellan inkopplingsbox och sensorenhet 0,5 m. Skarvsladd 6 m. finns som tillbehör.
Maximal belastning: Potentialfri kontakt, max belastning 1A. Kan anslutas till kontaktor/mellan relä.
Sensor: Kvadratiskt högupplöst närvaro-område 4x4 m. (sittande personer) vid montagehöjd 2,8 m, bevakningsvinkel 360°. Bevakningsområdet kan begränsas med medföljande avskärmningar. För att se bevakningsområdet för olika montagehöjder, se tabell i bruksanvisning. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling). Kanal 2, främst avsedd för styrning av VVK; 5, 10 alt 15 minuter även med möjlig tillslagsfördröjning 10 min.
Omgivningstemperatur: 0°C - + 40°C
Skyddsklass: IP20
Elektrisk data: 230/240 V AC, 50 Hz
Mått: Inkopplingsbox 61,3 x 126,5 x 42,5 mm. Sensormodul 77 x 77 x 55 mm
Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Övrigt: Control Pro IR SLIM finns även i utförande DALI-2 APC Master (broadcast), DIM 1-10V och KNX.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1300073 - Närvarovakt, Control Pro IR SLIM, 1-kanal **Utgått**

E1300074 - Närvarovakt, Control Pro IR SLIM, 2-kanal (belysning+VVK) **Utgått**

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote
E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien